

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

für das Produkt Oxal VP I T

Nr. PT0076552, PT0076553, PT0077010

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**DIN EN 998-2**

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Normalmauermörtel nach Rezept**

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG**  
**Chemische Fabriken**  
**Am Kruppwald 1-8**  
**46238 Bottrop**

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 4**

5. Harmonisierte Norm:

**DIN EN 998-2:2010**

6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Mischungsverhältnis	Zement: 25% Kalk: 0% Füllstoffe / Gesteinskörnung: 64%	DIN EN 998-2
Verbundfestigkeit	Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): 0,30 N/mm <sup>2</sup> (Tabellenwert)	
Brandverhalten	A1	
Wasseraufnahme	≤ 0,40 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> ) (Tabellenwert)	
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)	
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Beurteilung nach den am vorgesehenen Verwendungsort des Mörtels geltenden Bestimmungen	

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Dr. Hans-Günter Seltmann**  
**Leiter Chemische Entwicklung und Qualitätswesen**  
(Name und Funktion)

Bottrop, 22.03.2016  
(Ort und Datum der Ausstellung)

*H. Seltmann*

(Unterschrift)



**Anlage**

Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird dieser Leistungserklärung ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II beigelegt.