

LEISTUNGSERKLÄRUNG

für das Produkt Oxal VSM WTA

Nr. PT0076420

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
DIN EN 998-1:2010
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
WTA-Sanier-Vorspritzmörtel gemäß WTA Sanierputzsystem
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
**MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Chemische Fabriken
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop**
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 4
5. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Die Typprüfung des Produktes nach dem System 4 wurde durch den Hersteller durchgeführt.
6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	DIN EN 998-1:2010, Tab. 2
Wasseraufnahme	W0	
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu = 15/35$	
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit	$< 1,11 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ für P=50% $\leq 1,21 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ für P=90% (Tabellenwerte nach EN 1745)	

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Hans-Günter Seltmann
Leiter Chemische Entwicklung und Qualitätswesen
(Name und Funktion)

Bottrop, 24.07.2015
(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)



Anlage

Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird dieser Leistungserklärung ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II beigelegt.