

Exzellent STP 610

Bezugsnummer der Leistungserklärung: IN4182010

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Exzellent STP 610
2. Verwendungszweck(e)	Normalputzmörtel (außen und innen) zur dauerhaften Feuchteregulierung für alle Arten von Mauerwerk bei Alt- und Neubauten
3. Hersteller	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
4. Bevollmächtigter	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP)	System 4
6. Harmonisierte Norm	DIN EN 998-1: 2010
7. Notifizierte Stelle	-

8. Erklärte Leistungen


Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasseraufnahme	W0	System 4	DIN EN 998-1: 2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 12,6$		
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,43 \text{ N/mm}^2$ Bruchbild A/B		
Wärmeleitfähigkeit	0,47 W/m x K (Tabellenwert)		
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Beurteilung nach den am vorgesehenen Verwendungsort des Putzmörtels geltenden Bestimmungen.		
Brandverhalten	A1		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014, ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

John van Diemen
Leiter Chemische Entwicklung und Qualitätswesen

Bottrop, 16.03.2024
(Ort und Datum der Ausstellung)


 (Unterschrift)

Anlage

Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird dieser Leistungserklärung ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II beigelegt.