

MC-Estrifan RIS

Bezugsnummer der Leistungserklärung: CI 1868000

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	MC-Estrifan RIS
2. Verwendungszweck(e)	Injektion von Betonbauteilen für das kraftschlüssige Füllen von Rissen, Hohlräumen und Fehlstellen (F) U (F1) W (2) (1) (8/35) (1)
3. Hersteller	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
4. Bevollmächtigter	-
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP)	System 2+ (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken)
6. Harmonisierte Norm	EN 1504-5: 2004
7. Notifizierte Stelle	Institut für Massivbau und Baustofftechnologie Universität Karlsruhe (TH) Kennnummer 0754

8. Erklärte Leistungen


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Volumetrische Schrumpfung	NPD	EN 1504-5: 2004
Glasübergangstemperatur	> 40 °C	
Injektionsfähigkeit bei trockenem Medium	Klasse 2 (0,2 mm)	
Injektionsfähigkeit bei nicht trockenem Medium	Klasse 2 (0,2 mm)	
Dauerhaftigkeit: Empfindlichkeit gegenüber Nass-Trocken-Zyklen	bestanden	
Haftung durch Haftzugfestigkeit	> 3 N/mm ²	
Gefährliche Substanzen	Übereinstimmung mit EN 1504-5, Pkt. 5.4	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014, ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

van Diemen
Leiter Chemische Entwicklung und Qualitätswesen

Bottrop, 09.09.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)

Anlage

Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird dieser Leistungserklärung ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II beigelegt.