

Oxal WPw

Bezugsnummer der Leistungserklärung: IN0076741

| | |
|--|---|
| 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps | Oxal WPw |
| 2. Verwendungszweck(e) | Sanierputzmörtel (weiß) zur Instandsetzung von feuchte- und salzbelasteten Untergründen Hand- und Maschinenputz Oberputz im Oxal Wertputzsystem |
| 3. Hersteller | MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop |
| 4. Bevollmächtigter | MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop |
| 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) | System 4 |
| 6. Harmonisierte Norm | DIN EN 988-1: 2010 |
| 7. Notifizierte Stelle | - |

8. Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale | Leistung | AVCP | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------|---|----------|--|
| Wasseraufnahme | $\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nach 24h | System 4 | DIN EN 998-1: 2010 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | $\mu \leq 12$ | | |
| Wassereindringung 24 h | $< 5 \text{ mm}$ | | |
| Haftzugfestigkeit | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ Bruchbild A, B oder C | | |
| Druckfestigkeit | CS II | | |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,27 W/m x K (Tabellenwert) | | |
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) | Beurteilung nach den am vorgesehenen Verwendungsort des Putzmörtels geltenden Bestimmungen. | | |
| Brandverhalten | A1 | | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014, ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

van Diemen
Leiter Chemische Entwicklung und Qualitätswesen

Bottrop, 09.09.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)

Anlage

Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird dieser Leistungserklärung ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II beigelegt.