

Mycoflex Fugenfüller PE

Geschlossenzelliges Polyethylenschaum-Rundprofil



- PRODUKTEIGENSCHAFTEN**
- Geschlossenzelliger Polyethylenschaum
 - Elastisch
 - Wasser- und feuchtigkeitsabweisend
 - Alterungsbeständig
 - Einsetzbar mit allen Mycoflex-Dichtungsmassen

- ANWENDUNGSGEBIETE**
- Zur Begrenzung der Fugentiefe für die konstruktive Fugenausbildung nach DIN 18 540 sowie EN 15 651 Teil 1 und Teil 4
 - Verhinderung einer Dreiflankenhaftung des Dichtstoffes
 - Verwendbar im Innen- und Außenbereich

VERARBEITUNGSHINWEISE Nach der Untergrundvorbereitung der Fugenflanken wird der Mycoflex Fugenfüller PE mit einem geeigneten stumpfen Werkzeug beschädigungsfrei in die Fuge gedrückt. Die Einbautiefe des Fugenfüllers muss gemäß der für den Einsatzbereich zu Grunde liegenden Norm oder Richtlinie gewählt werden. Der Durchmesser des Fugenfüllers sollte ca. 25 - 30 % größer sein als die Breite der Fuge.

| | |
|------------|---|
| Farbton | hellgrau (trocken) |
| Lieferform | Ø6 mm: Karton à 100 m Ø 10 mm: Karton à 100 m Ø 15 mm: Karton à 100 m Ø 20 mm: Karton à 50 m Ø 25 mm: Karton à 50 m Ø 30 mm: Karton à 25 m Ø 40 mm: 1m - Stange Ø 50 mm: 1m - Stange |
| Lagerung | In nicht angebrochener Originalverpackung bei trockener und kühler Lagerung 12 Monate lagerfähig. |

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Etiketten und den Sicherheitsdatenblättern.

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Ländergesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2300016905]